

tesa® 4333

Precision Mask® Sensitive

Інформація про продукт

Високоякісна крепова малярська стрічка для точних і рівних країв фарби на чутливих поверхнях

Опис продукту

tesa® 4333 Precision Mask® Sensitive спеціально розроблена для фарбування чутливих поверхонь, таких як настінні покриття, шпалери та лаковані поверхні. Це ідеальний вибір для професійного використання, оскільки вона дбайливо ставиться до поверхонь і водночас забезпечує міцну адгезію. Це запобігає відшаруванню фарби, не пошкоджуючи при цьому поверхню. Стрічка має стійку до розриву ультратонку основу, вкриту акрилатною клейкою речовиною, що робить її легкою у використанні та нанесенні. Ця інноваційна професійна малярна стрічка, орієнтована на максимальну точність, ідеально підходить для робіт, де точність має вирішальне значення.

Крім того, він виготовляється з паперу, що постачається з лісів з відповідальним управлінням, що сприяє сталому розвитку виробництва.

Аспекти сталого розвитку

tesa® 4333 Precision Mask® Sensitive виготовлено з паперу, отриманого з добре керованих, сертифікованих лісів та інших контрольованих джерел

Особливості продукту

- Ця стрічка підходить майже для всіх фарбувальних робіт всередині приміщень
- tesa® 4333 Precision Mask® Sensitive застосовується з фарбами та лаками на водній основі і підходить навіть для висококласних шпательів
- Він спеціально розроблений для застосування на чутливих і критичних поверхнях
- Плаский матеріал основи добре прилягає до поверхні та забезпечує точні, гострі, як бритва, краї фарби
- Виготовлено з паперу, отриманого з відповідально керованих лісів та інших контрольованих джерел

*Зверніть увагу, що клейкі стрічки не можна залишати на чутливих поверхнях довше, ніж на один тиждень, оскільки після цього захищена поверхня може бути пошкоджена під час демаскування стрічки. Перед використанням клейкої стрічки на делікатній поверхні, будь ласка, зробіть пробне наклеювання на термін до 24 годин.

Технічна інформація (середні значення)

Значення, наведені в цьому розділі, слід розглядати лише як репрезентативні або типові і не повинні використовуватися для цілей специфікації.

Конструкція продукту

- Папір для
- и
- Тип клею
- й

підкладк

акрилови

продуктивності

- Подовження при розриві 4,5 %
- Міцність на розрив 41 Н/см

Властивості/Значення



tesa[®] 4333 Precision Mask[®] Sensitive



Інформація про продукт

- Загальна

- 85 мкм
- Колір

товщина

рожевий

- Ручне розривання дуже добре
- Підходить для шорстких поверхонь середній

Для отримання найновішої інформації про цей продукт відвідайте <http://l.tesa.com/?mp=04333>



tesa[®] 4333

Precision Mask[®] Sensitive

Інформація про продукт

Прихильність до цінностей

- Сталь0 ,6 Н/см

Відмова від відповідальності

Продукція tesa[®] доводить свою вражаючу якість день у день у складних умовах і регулярно проходить суворий контроль. Уся інформація та рекомендації надаються, наскільки нам відомо, на основі нашого практичного досвіду. Тим не менш, tesa SE не може надавати жодних гарантій, явних чи неявних, включаючи, але не обмежуючись, будь-яку неявну гарантію товарного вигляду або придатності для певної мети. Тому користувач несе відповідальність за визначення того, чи підходить продукт tesa[®] для певної мети і чи відповідає він способу застосування. Якщо у вас виникнуть будь-які сумніви, наш персонал технічної підтримки буде радий допомогти вам.



Для отримання найновішої інформації про цей продукт відвідайте <http://l.tesa.com/?mp=04333>