

tesa[®] ProFessional 4344 Precision Mask[®] Standard

Інформація про продукт

Високоякісна паперова малярська стрічка для точних і рівних країв фарби

Опис продукту

Стрічка tesa[®] 4344 Precision Mask[®] Standard виготовлена на надтонкій і міцній паперовій основі, покритій акриловим клеєм. Основа стрічки, виготовлена з екологічно чистого паперу, має високу якість і поєднується зі спеціальним клейовим складом. Ця унікальна комбінація дозволяє легко видаляти стрічку через 3 місяці після нанесення всередині приміщення і забезпечує 4 тижні стійкості до ультрафіолетового випромінювання для зовнішнього використання. Як результат, ця універсальна стрічка дозволяє виконувати кілька робочих процесів за один процес нанесення покриття.

Аспекти сталого розвитку

tesa[®] Precision Mask[®] Standard виготовляється з паперу з добре керованих, сертифікованих лісів та інших контрольованих джерел

Особливості продукту

- Ця стрічка підходить майже для всіх фарбувальних робіт у приміщеннях
- tesa[®] 4344 Precision Mask[®] Standard застосовується з фарбами та лаками на водній основі і підходить навіть для роботи шпателем
- Може використовуватися на різноманітних поверхнях, таких як скло, алюміній, твердий ПВХ і дерево
- Особливо добре підходить для внутрішніх робіт, коли потрібна точна кромка фарби
- Виготовлено з паперу, отриманого з відповідально керованих лісів та інших контрольованих джерел

Технічна інформація (середні значення)

Значення, наведені в цьому розділі, слід розглядати лише як репрезентативні або типові і не повинні використовуватися для цілей специфікації.

Конструкція продукту

- | | | | |
|-------------------|-----------|------------|----------------|
| • Підкладка папір | Туалетний | • Загальна | товщина 90 мкм |
| • Тип клею | акриловий | • Колір | помаранчевий |

Властивості/Значення продуктивності

- | | | |
|------------------------------|------------------------------------|------------|
| • Подовження при розриві 4 % | • Ручне розривання | дуже добре |
| • Міцність на розрив 30 Н/см | • Підходить для шорстких поверхонь | добре |

Прихильність до цінностей

- | | |
|---------|----------|
| • Сталь | 1,7 Н/см |
|---------|----------|



tesa[®] ProFessional 4344 Precision Mask[®] Standard

Інформація про продукт

Відмова від відповідальності

Продукція tesa[®] доводить свою вражаючу якість день у день у складних умовах і регулярно проходить суворий контроль. Уся інформація та рекомендації надаються, наскільки нам відомо, на основі нашого практичного досвіду. Тим не менш, tesa SE не може надавати жодних гарантій, явних чи неявних, включаючи, але не обмежуючись, будь-яку неявну гарантію товарного вигляду або придатності для певної мети. Тому користувач несе відповідальність за визначення того, чи підходить продукт tesa[®] для певної мети і чи відповідає він способу застосування. Якщо у вас виникнуть будь-які сумніви, наш персонал технічної підтримки буде радий допомогти вам.



Для отримання найновішої інформації про цей продукт відвідайте <http://l.tesa.com/?mp=04344>